

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	ALLURE AT	ALLURE PACK AT	GRIFFE AT	GRIFFE THP AT
MOTOR & PERFORMANCE				
Número de cilindros	4			
Número de válvulas	16			
Cilindrada (l)	1,6			
Potência máxima cv (DIN) / rpm	Etanol: 118 / 5.750 Gasolina: 115 / 5.750		Etanol: 173/6.000 Gasolina: 165/6.000	
Torque máximo kgf.m (DIN) / rpm	Etanol: 16,1 / 4.750 Gasolina: 16,1 / 4.00		Etanol: 24,5 / 1.400 Gasolina: 24,5/1.400	
Alimentação	Injeção multiponto seqüencial			
Comando de válvulas	Acionamento por correia, variável na admissão		Acionamento por corrente, variável na admissão	
Velocidade máxima (km/h)*	Etanol: 186 Gasolina: 185		Etanol: 209 Gasolina: 206	
0 à 100 km/h (s)*	Etanol: 12,4 Gasolina: 12,7		Etanol: 8,1 Gasolina: 8,3	
TRANSMISSÃO				
Tração	Dianteira			
Caixa de mudanças	Automática Seqüencial 6 marchas			
DIREÇÃO				
Direção	Elétrica com assistência variável			
SUSPENSÃO				
Dianteira	Tipo Pseudo McPherson, independente, molas helicoidais, amortecedores hidráulicos telescópicos pressurizados à gás e barra estabilizadora			
Traseira	Travessa deformável, molas helicoidais, amortecedores hidráulicos telescópicos pressurizados à gás e barra estabilizadora			
FREIOS				
Dianteiros (mm)	Discos ventilados			
Traseiros (mm)	Discos sólidos			
PNEUS				
Pneus	205/60 R16 (Fuel Saver)			
Lugares	5			
Peso em ordem de marcha	1.208	1.222	1.251	1.246
Capacidade do tanque (l)	55			
Combustível	Flex: Gasolina e/ou Etanol			
Banco traseiro em posição normal (V210)	402 Litros			
Comprimento (mm)	4159			
Largura (mm)	1739			
Altura (mm)	1583			
Entre-eixos (mm)	2542			
Altura livre do solo (mm)	200			
Ângulo de ataque (°)	23			
Ângulo de saída (°)	29			

* Os valores podem variar conforme os equipamentos, combustível, altitude, mudança de produto ou ano / modelo.